



TerioTec®

KERA ELEMENT®



TerioTec прост в укладке и обслуживании. Специальная твердая глазурь закрывает верхние поры элемента. Трава или мох не имеют возможности закрепиться на поверхности плиты, пятна от жира или красного вина легко смываются, высокая прочность плиты защищает ее от расколов. Плита не требует приклеивания и грунтовки. TerioTec предлагает современный и долговечный дизайн пространства, которое на протяжении долгого времени будет радовать потребителя.

ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ



KERALEMENT®

Изысканное удовольствие –
в двух толщинах, благодаря современной технологии обжига.

МОРОЗОСТОЙКИЙ. НЕСКОЛЬЗСКИЙ. ПРОСТ В УКЛАДКЕ.



FREIRAUM KERAMIK
MADE FOR EXTREMES

EXTRUDIERT & ANWENDUNGSORIENTIERT



594 x 394 x 20 mm



594 x 394 x 35 mm



394 x 394 x 20 mm



394 x 394 x 35 mm

KERAELEMENT®

TerioTec®

KERAELEMENT®

TerioTec® X Profile

K E R A E L E M E N T ®

TerioTec® X

K E R A E L E M E N T ®

TerioTec®

K E R A E L E M E N T ®

TerioTec® Keraelement® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. Alb



TerioTec®
Крупные форматы керамики для
укладки на разные основания.



710 crio



755 camaro



920 weizenschnee



927 rosenglut



с четырех сторон калиброванный

Идеально точные размеры, чтобы стыки получались ровными, как по линейке.



Цветостойчивость

Абсолютная устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения для долговременного сохранения цвета.



Гарантированная морозостойкость

Гарантия морозостойкости от STRÖHER – 25 лет.*



Действительно легкая очистка

Износостойкая твердая глазурь STRÖHER не оставляет никаких шансов жиру, кислотам и мху.



Высокая нагрузочная способность

Пластины имеют высокие показатели по устойчивости к разрушающему воздействию и деформации при изгибе, способны выдержать повышенные нагрузки.



Простая укладка

Масса возможных вариантов укладки, малая конструктивная высота и низкая статическая нагрузка.



Абсолютная надежность

Нескользкое покрытие, можно наслаждаться ходьбой босиком.



Визитная карточка STRÖHER

Оригинальная экструдированная керамика: для внутреннего и наружного применения. Сделано в Германии.



635 gari



705 betone

NEW



645 giru



727 pinar

NEW



* STRÖHER – единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



STRÖHER – достигнутое совершенство – снаружи и внутри. Информация по базовой плитке и спецэлементам на обозначенные цвета расположена на следующих стр. Roccia X со стр. 26, Aera X со стр. 42, Aera T о стр. 48, Asar X со стр. 62.



При укладке террасных пластин необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

● = Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = Цвет 645 giru имеет группу истираемости 4.

Обозначение артикула	0140 TerioTec® Keraelement® ¹⁾	0160 TerioTec® Keraelement® ¹⁾	0142 TerioTec® Keraelement® ¹⁾	0162 TerioTec® Keraelement® ¹⁾	0182 TerioTec® X Keraelement® ¹⁾	0184 TerioTec® X Profile Keraelement® ¹⁾
Размер раstra в см	40	40 x 60	40	40 x 60	40 x 80	40 x 80
технологические стандартные размеры в мм	394 x 394 x 35	594 x 394 x 35	394 x 394 x 20	594 x 394 x 20	794 x 394 x 20	794 x 394 x 20
710 crio						
755 camaro	●	●	●	●		
920 weizenschnee					●	
927 rosenglut						
635 gari						
645 giru						
705 betone						●
727 pinar						
шт. в пакете	2	2	2	2	2	2
количество штук в м ² с учетом шва	6,25	4,18	6,25	4,18	3,125	3,125
количество штук в палете	56	36	86	56	50	50
количество м ² /п.м. в упаковке	0,32	0,48	0,32	0,48	0,64	0,64
количество м ² /п.м. в палете	8,96	8,61	13,75	13,40	16,00	16,00
количество упаковок в палете	28	18	43	28	25	25
вес палеты в кг	504	425	559	566	670	670
вес штуки в кг	9,000	11,800	6,500	10,100	13,400	13,400
вес м ² /п.м. в кг	56,250	49,324	40,625	42,218	41,875	41,875
вес упаковки в кг	18,00	23,60	13,00	20,200	26,800	26,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A				
группа истираемости	5	5	5	5	5 ²⁾	5