



TerioTec® X

KERA ELEMENT®



Серия TerioTec® X – уникальная экструдированная керамика формата 40 x80 x 2 см. В результате симбиоза опыта, накопленного за 128 лет производства клинкера и суперсовременной линии по производству экструдированной керамики, получилась серия крупноформатного клинкера, оптимально подходящая для открытых площадок и патио. TerioTec® X – это нескользкая, глазурованная и калиброванная (для достижения идеальных размеров) плитка, но при этом сохраняющая традиционную гарантию на морозоустойчивость вне зависимости от способа укладки.

НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗОН



KERALEMENT®

Новый стандарт
оформления свободных зон.

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ. НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ. КРУПНОФОРМАТНЫЙ.



FREIRAUM KERAMIK
MADE FOR EXTREMES

EXTRUDIERT & ANWENDUNGSORIENTIERT



794 x 394 x 20 мм/635 gari



794 x 394 x 20 мм/645 giru



794 x 394 x 20 мм/710 crio



794 x 394 x 20 мм/755 camaro



794 x 394 x 20 мм/920 weizenschnee



794 x 394 x 20 мм/927 rosenglut

KERAELEMENT®

TerioTec® X

KERAELEMENT®

TerioTec® X Profile

K E R A E L E M E N T ®

TerioTec® X

K E R A E L E M E N T ®

TerioTec®

K E R A E L E M E N T ®

TerioTec® Keraelement® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. Alb



TerioTec®
Крупные форматы керамики для
укладки на разные основания.



710 crio



755 camaro



920 weizenschnee



927 rosen glut



с четырех сторон калиброванный

Идеально точные размеры, чтобы стыки получались ровными, как по линейке.



Цветостойчивость

Абсолютная устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения для долговременного сохранения цвета.



Гарантированная морозостойкость

Гарантия морозостойкости от STRÖHER – 25 лет.*



Действительно легкая очистка

Износостойкая твердая глазурь STRÖHER не оставляет никаких шансов жиру, кислотам и мху.



Высокая нагрузочная способность

Пластины имеют высокие показатели по устойчивости к разрушающему воздействию и деформации при изгибе, способны выдержать повышенные нагрузки.



Простая укладка

Масса возможных вариантов укладки, малая конструктивная высота и низкая статическая нагрузка.



Абсолютная надежность

Нескользкое покрытие, можно наслаждаться ходьбой босиком.



Визитная карточка STRÖHER

Оригинальная экструдированная керамика: для внутреннего и наружного применения. Сделано в Германии.



635 gari



705 betone

NEW



645 giru



727 pinar

NEW



* STRÖHER – единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.



STRÖHER – достигнутое совершенство – снаружи и внутри. Информация по базовой плитке и спецэлементам на обозначенные цвета расположена на следующих стр. Roccia X со стр. 26, Aera X со стр. 42, Aera T о стр. 48, Asar X со стр. 62.



При укладке террасных пластин необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

● = Складская позиция ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка ²⁾ = Цвет 645 giru имеет группу истираемости 4.

| Обозначение артикула | 0140 TerioTec® Keraelement® ¹⁾ | 0160 TerioTec® Keraelement® ¹⁾ | 0142 TerioTec® Keraelement® ¹⁾ | 0162 TerioTec® Keraelement® ¹⁾ | 0182 TerioTec® X Keraelement® ¹⁾ | 0184 TerioTec® X Profile Keraelement® ¹⁾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер раstra в см | 40 | 40 x 60 | 40 | 40 x 60 | 40 x 80 | 40 x 80 |
| технологические стандартные размеры в мм | 394 x 394 x 35 | 594 x 394 x 35 | 394 x 394 x 20 | 594 x 394 x 20 | 794 x 394 x 20 | 794 x 394 x 20 |
| 710 crio | | | | | | |
| 755 camaro | ● | ● | ● | ● | | |
| 920 weizenschnee | | | | | ● | |
| 927 rosenglut | | | | | | |
| 635 gari | | | | | | |
| 645 giru | | | | | | |
| 705 betone | | | | | | |
| 727 pinar | | | | | | ● |
| шт. в пакете | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| количество штук в м ² с учетом шва | 6,25 | 4,18 | 6,25 | 4,18 | 3,125 | 3,125 |
| количество штук в палете | 56 | 36 | 86 | 56 | 50 | 50 |
| количество м ² /п.м. в упаковке | 0,32 | 0,48 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,64 |
| количество м ² /п.м. в палете | 8,96 | 8,61 | 13,75 | 13,40 | 16,00 | 16,00 |
| количество упаковок в палете | 28 | 18 | 43 | 28 | 25 | 25 |
| вес палеты в кг | 504 | 425 | 559 | 566 | 670 | 670 |
| вес штуки в кг | 9,000 | 11,800 | 6,500 | 10,100 | 13,400 | 13,400 |
| вес м ² /п.м. в кг | 56,250 | 49,324 | 40,625 | 42,218 | 41,875 | 41,875 |
| вес упаковки в кг | 18,00 | 23,60 | 13,00 | 20,200 | 26,800 | 26,800 |
| Класс противоскольжения | R 10/A | R 10/A |
| группа истираемости | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 ²⁾ | 5 |